HR — UPUTE ZA UPORABU – ZAŠTITNE RUKAVICE, Br. artikla: L2223XXY

Prijevod originalnih uputa

PRIJE POČETKA UPORABE POTREBNO JE PROČITATI SLIJEDEĆE UPUTE.
Sačuvajte upute za eventualnu buduću uporabu.

UPOZORENJE! Potrebno je pročitati sva sigurnosna upozorenja i sve smjernice vezane za sigurno korištenje.

Jednokratne nitrilne rukavice s dijamantnom teksturom, bez pudera - Model:X3000, Model Profix: L2223XYB (7-11/S-XXL)
Rukavice namijenjene za zaštitu od tvari i smjesa opasnih za zdravlje te od štetnih bioloških uzročnika. Rukavice su dizajnirane za zaštitu od kemikalija sukladno s EN ISO 374-1:2016/Tip B i mikroorganizama (virusi, bakterije i gljivice) sukladno s EN ISO 374-5:2016. Tip B – označava otpornost na prodiranje najmanje 3 tvari u trajanju >=30 min. Sukladne su normama EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016 i Uredbi 2016/425. Internetska stranica na kojoj je omogućen pristup EU izjavi o sukladnosti: www.lahtipro.pl
Osobna zaštitna oprema – Kategorija III
Box – 50 kom.

RAZINA ZAŠTITE:

■ **EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type B**

JKPT

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Tip B	Razina	EN ISO 374-4:2019: Degradacija %
n-Heptane (J)	6	44,3
40% Sodium Hydroxide (K)	5	10,0
30% Hydrogen Peroxide (P)	2	36,5
37% Formaldehyde (T)	5	17,5

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Razne učinkovitosti prodiranja temelje se na vremenu proboja tijekom kontakta s ispitivanom kemikalijom u standardnim laboratorijskim uvjetima -sukladno s EN 374-3. Stvarno vrijeme zaštite na radnom mjestu može se značajno razlikovati od ovih razina učinkovitosti.

Razina otpornosti na prodiranje	1	2	3	4	5	6
Izmjereno vrijeme proboja (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

■ **EN ISO 374-5:2016**

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
Zaštita od bakterija i gljivica: **ISPUNJAVA**
Zaštita od virusa: **ISPUNJAVA**

Smjernice za uporabu
EN ISO 374-4:2019
Rezultati degradacije ukazuju na promjenu otpornosti rukavica na proboj nakon izlaganja djelovanju kemikalija.
Kemijska otpornost je ocijenjena u laboratorijskim uvjetima na osnovi uzoraka uzetim isključivo s dijela koji pokriva dlanove (osim ako je duljina rukavice jednaka ili veća od 400 mm – tada se testira i dio koji pokriva zapešće) i odnosi se samo na ispitivanu kemikaliju. Može varirati ako je kemikalija korištena u smjesi.
Preporuča se provjeriti odgovaraju li rukavice planiranoj primjeni, jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od uvjeta ispitivanja, ovisno od temperature, trenja i degradacije. Rukavice se koristiti u kontaktu s otvorenim plamenom ili kao zaštitu pri radu s bilo kakvim oštrim alatima. Rukavice nisu namijenjene za zavarivanje, za zaštitu protiv električnog udara, ionizirajućeg zračenja te pri izlaganju hladnim ili vrelim predmetima
Jednokratne rukavice. Paziti da kemikalije ne bi doprle u unutrašnjost rukavica kroz dio koji pokriva zapešće. U slučaju kontakta kože s kemikalijom, odmah isprati velikom količinom vode. Ako dođe do probijanja, pucanja ili trganja tijekom korištenja, potrebno je bez odlaganja zamijeniti rukavice. Izbjegavati rukavice sa zaprljanom unutarnjom stranom – mogu izazvati iritacije koje mogu dovesti do dermatitisa ili ozljiljnih ozljeda.
Prije korištenja provjerite odgovaraju li rukavice planiranoj primjeni, jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od uvjeta ispitivanja, ovisno od temperature, trenja i degradacije.
Rukavice mogu pruzati smanjenu otpornost na opasne kemikalije zbog promjena fizičkih svojstava tijekom uporabe. Trenje te degradacija uzročena kemijskim kontaktom i sl. mogu značajno smanjiti stvarno vrijeme uporabe. Kod kaustičnih kemikalija degradacija može biti najvažniji čimbenik pri odabiru odgovarajućih rukavica otpornih na kemikalije
Rukavice ne pružaju mehaničku zaštitu.

Način korištenja:
Stavljanje rukavica:
1. Skinite sav nakit s ruku i zapešća, operite ruke.
2. Izvadite jednu rukavicu iz pakiranja držeći ju za dio koji pokriva zapešće.
3. Držeći ju za dio koji pokriva zapešće, rukavicu stavite na drugu ruku bez dodirivanja radne površine.
4. Navucite rukavicu na dominantnu ruku.
5. Izvadite drugu rukavicu rukom na kojoj već imate rukavicu.
6. Stavite rukavicu na ruku i ravnomjerno namjestite.

Skidanje rukavica:
1. Uhvatite rukavicu prstima druge ruke u visini dijela koji pokriva zapešće
2. Preokrenite rukavicu do polovine dlana.
3. Drugu rukavicu uhvatite za njezin vanjski rub.
4. Skidajte ju izvrćući unutarnji dio rukavice prema van
5. Uzmite obje rukavice bez dodirivanja kontaminiranih strana rukavica.
6. Skinute rukavice odbacite u spremnik za opasni otpad.

Sastav materijala: nitril.
Rukavice mogu izazvati alergijske reakcije. U slučaju pojave alergijske reakcije konzultirajte liječnika.
Skladištenje i transport: čuvati na dobro ventiliranom mjestu, zaštićeno od ekstremnih temperatura i izlaganja suncu.
Objašnjenje oznaka:

- Datum proizvodnje (mm/gggg)
- Rok prikladnosti za uporabu (mm/gggg)
- Jednokratni proizvod, ne koristiti ponovno

Oznake na pakiranju: oznaka "LAHTI PRO", oznaka sukladnosti CE, broj artikla, veličina, mjesec/godina proizvodnje, piktogrami zaštite od tvari i smjesa opasnih po zdravlje te štetnih bioloških čimbenika, piktogram "Pročitaj upute", serijski broj – završava slovima ZDI.

U postupku ocjenjivanja sukladnosti učestvovalo je prijavljeno tijelo br. 2777:
Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland

Ovlašteni zastupnik: PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Varšava, ul. Marywilska 34, Poljska prx@profix.com.pl

EN — USER'S MANUAL - PROTECTIVE GLOVES

Article Number: L2223XXY (Original text translation)

PRIOR TO STARTING WEARING THE PRODUCT IT IS MANDATORY TO GET FAMILIAR WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.
Keep these instructions for future reference.
WARNING! *Read all safety warnings and safety use recommendations.*

Disposable nitrile gloves, diamond-textured, powder-free
Model: X3000 Profix model: L2223XYB (7-11/S-XXL)
Gloves intended for protection against hazardous substances and mixtures and harmful biological agents. Gloves designed to protect against chemicals according to EN ISO 374-1:2016/Type B and micro-organisms (viruses, bacteria and fungi) according to EN ISO 374-5:2016 Type B - permeation resistance of at least 3 test chemicals s for >=30 minutes each.
Protective gloves , hereinafter the "gloves", are manufactured in accordance with the EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016 and Regulation 2016/425
Personal Protective Equipment – Category III;
The internet address where the EU declaration of conformity can be accessed: www.lahtipro.pl
Box – 50 pcs.

PROTECTION LEVELS:

■ **EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type B**

JKPT

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type B	Level	EN ISO 374-4:2019: Degradation %:
n-Heptane (J)	6	44,3
40% Sodium Hydroxide (K)	5	10,0
30% Hydrogen Peroxide (P)	2	36,5
37% Formaldehyde (T)	5	17,5

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Permeation performance levels are based on breakthrough times when exposed to the test chemical under standard laboratory conditions - in accordance with EN 374-3. The actual time of protection provided at the workplace may differ significantly from these performance levels.

Permeation performance level	1	2	3	4	5	6
Measured breakthrough time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

„ **EN ISO 374-5:2016**

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
Protection against bacteria and fungi: **YES**
Protection against viruses: **YES**

Indications for use:
EN ISO 374-4:2019
Degradation results would show a change in the breakthrough resistance of a glove after exposure to a chemical.
Chemical resistance has been assessed under laboratory conditions on the basis of samples taken only from the palm area (with the exception of cases where the glove length is equal to or greater than 400 mm - where the cuff is also tested) and relates only to the tested chemical. It may differ if the chemical is used in a mixture.
It is advisable to check that the gloves are suitable for the intended use, as workplace conditions may differ from the test conditions in terms of temperature, abrasion and degradation. Gloves should not be used in contact with open flames or for protection against any sharp tools. Gloves are not intended for welding, protection against electric shock, ionising radiation or against cold and hot objects.
Disposable gloves. Care must be taken to ensure that chemicals do not enter the gloves through the cuff. If a chemical gets into the skin, wash it off immediately with plenty of water. During use, change gloves immediately if they become punctured, ruptured or torn. Avoid gloves that are soiled on the inside - this can cause irritation leading to dermatitis or more serious injuries.
Before use, check that the gloves are suitable for the intended use, as workplace conditions may differ from the type test conditions depending on temperature, abrasion and degradation.
During use, protective gloves may provide less resistance to hazardous chemicals due to changes in physical properties. Friction, degradation due to chemical contact, etc. can significantly reduce the actual use life. For corrosive chemicals, degradation may be the most important factor to consider when selecting chemical-resistant gloves.
Gloves do not ensure mechanical protection.

Method of use:
Putting on:
1. Take all jewellery off your hands and wrists and wash your hands before putting the gloves on.
2. Take one glove from the box by pulling it out by the cuff.
3. While holding the glove by the cuff, place it on the hand opposite to the one that pulled the glove from the box without touching the work surface.
4. Pull the glove over the dominant hand.
5. Take the other glove out using the hand on which you already have the glove on.
6. Put the glove on your hand and arrange it evenly.

Method of use:
Taking off:
1. Grasp the glove with a finger of the opposite hand at cuff level.
2. Turn the glove inside out to the middle of the hand.
3. Grasp the other glove by its outer edge.
4. Turn the gloves "inside out" when taking them off.
5. Grasp both gloves without touching the contaminated glove part.
6. Dispose of the gloves taken off in the bin intended for hazardous waste.

Material composition: nitrile
Gloves may cause allergic reactions. Consult a physician in case of allergic reaction.
Storage and transport: store in a well-ventilated place, away from extremes of temperature, insolation.
Explanation of markings:

- Date of manufacture (mm/yyyy)
- Use by date (mm/yyyy)
- Disposable product, do not reuse

Marking of the box: "LAHTI PRO" mark, CE mark, article number, size, month /year of manufacture, "read the instructions" pictogram, pictogram pictogram - protection against hazardous substances and mixtures; pictogram - protection against harmful biological agents, serial number ending with ZDI.

In the process of compliance assessment participated the notified body No 2777:
Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland

Authorised Representative: PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warsaw, ul. Marywilska 34, Poland prx@profix.com.pl

DE — GEBRAUCHSANLEITUNG - SCHUTZHANDSCHUHE

Artikelnummer: L2223XXY (Übersetzung der Originalanleitung)

VOR NUTZUNG DER FRÜHJAHRSJACKE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN.
Die Gebrauchsanleitung für eventuelle zukünftige Nutzung aufbewahren.
WARNUNG! *Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und -Hinweise hinsichtlich der sicheren Nutzung.*

Einweg-Nitrilhandschuhe, mit Diamantstruktur, puderfrei
Modell: X3000, Modell Profix: L2223XYB (7-11/S-XXL)
Die Handschuhe sind für den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Gemischen sowie schädlichen biologischen Faktoren ausgelegt. Die Handschuhe wurden für den Schutz vor Chemikalien gemäß EN ISO 374-1:2016/Typ B sowie vor Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen) gemäß EN ISO 374-5:2016 ausgelegt. Typ B – bedeutet Permeationsbeständigkeit gegen mindestens 3 Stoffe während einer Dauer von >=30 Min.
Die Schutzhandschuhe – weiterhin „Handschuhe" genannt, wurde gemäß den Normen EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016 und Verordnung 2016/425
Persönliche Schutzausrüstung – Kategorie III
Die Internet-Adresse, über die die EU-Konformitätserklärung zugänglich ist: www.lahtipro.pl
Box – 50 Stk.

SCHUTZKLASSE:
„EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type B

JKPT

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type B	Klasse	EN ISO 374-4:2019: Degradation %
n-Heptane (J)	6	44,3
40% Sodium Hydroxide (K)	5	10,0
30% Hydrogen Peroxide (P)	2	36,5
37% Formaldehyde (T)	5	17,5

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Die Permeationsbeständigkeiten basieren auf den Durchbruchszeiten während des Kontakts mit der geprüften Chemikalie unter Standard-Laborbedingungen - gemäß EN 374-3. Die tatsächliche am Arbeitsplatz gewährleistete Schutzdauer kann sich wesentlich von diesen Permeationsbeständigkeiten unterscheiden.

Permeationsbeständigkeit	1	2	3	4	5	6
Gemessene Durchbruchszeit	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
Permeationsbeständigkeit : **ERFÜLLT**
Gemessene Durchbruchszeit: **ERFÜLLT**

Angaben zum Gebrauch:
EN ISO 374-4:2019
Die Ergebnisse der Degradation deuten auf eine Änderung des Widerstands der Handschuhe gegen Durchbruch nach der Exposition gegenüber der Wirkung einer Chemikalie hin.
Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen ermittelt, auf Grundlage von ausschließlich aus dem Handteil entnommenen Proben (mit Ausnahme von Fällen, in denen die Länge des Handschuhs größer oder gleich 400 mm ist – bei denen auch der Ärmel untersucht wird), und bezieht sich ausschließlich auf die geprüfte Chemikalie. Kann unterschiedlich sein, wenn eine Chemikalie im Gemisch angewandt wird.
Es wird empfohlen, zu prüfen, ob die Handschuhe für den beabsichtigten Verwendungszweck geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz von den Testbedingungen abweichen können, je nach Temperatur, Abrieb und Degradation. Die Handschuhe sollten nicht im Kontakt mit offenem Feuer sowie zum Schutz vor jeglichen spitzen Werkzeugen verwendet werden. Die Handschuhe sind nicht zum Schweißen, zum Schutz vor elektrischem Stromschlag, ionisierender Strahlung oder der Einwirkung kalter und heißer Gegenstände ausgelegt.
Einweghandschuhe. Es ist darauf zu achten, dass keine Chemikalien durch den Ärmel in das Innere des Handschuhs gelangen. Im Fall des Durchdringens einer Chemikalie zur Haut, ist diese unverzüglich mit viel Wasser abzuwaschen. Während des Gebrauchs, im Fall des Durchstechens, eines Sprungs oder Risses, sind die Handschuhe sofort zu wechseln. Von innen verunreinigte Handschuhe sind zu meiden - diese können Reizungen verursachen, die Hautentzündungen oder schwerere Verletzungen verursachen können
Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Handschuhe für den beabsichtigten Verwendungszweck geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz von der Typenprüfung abweichen können, je nach Temperatur, Abrieb und Degradation.
Während des Gebrauchs können die Schutzhandschuhe möglicherweise eine geringere Beständigkeit gegen gefährliche Chemikalien aufweisen, im Hinblick auf eine Veränderung der physikalischen Eigenschaften. Abrieb, Degradation durch chemischen Kontakt usw. können sich wesentlich auf die tatsächliche Nutzungszeit auswirken. Im Fall von ätzenden Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl der gegen Chemikalien beständigen Schutzhandschuhe zu berücksichtigen ist
Die Handschuhe bieten keinen mechanischen Schutz.

Anwendungsweise:
Anlegen:
1. Nehmen Sie vor dem Anlegen den gesamten Schmuck von den Händen und Handgelenken ab.
2. Nehmen Sie einen Handschuh aus der Verpackung, indem Sie an der Manschette ziehen.
3. Den Handschuh an der Manschette haltend, ziehen Sie diesen auf der gegenüberliegenden Hand zu jener an, mit der Sie den Handschuh aus der Verpackung genommen haben, ohne dabei die Arbeitsfläche zu berühren.
4. Ziehen Sie den Handschuh auf Ihre dominante Hand an.
5. Nehmen Sie den zweiten Handschuh mithilfe der Hand heraus, auf der Sie bereits einen Handschuh tragen.
6. Handschuh anziehen und gleichmäßig auf der Hand anlegen

Ausziehen:
1. Handschuh mit den Fingern der gegenüberliegenden Hand auf Manschettenhöhe greifen
2. Handschuh bis zur Hälfte der Hand umstülpen.
3. Den zweiten Handschuh an seinem äußeren Rand greifen.
4. Beim Abnehmen der Handschuhe den Handschuh „auf links" drehen.
5. Greifen Sie beide Handschuhe, ohne dabei die kontaminierte Seite der Handschuhe zu berühren.
6. Werfen Sie die ausgezogenen Handschuhe in den für gefährliche Abfälle bestimmten Abfalleimer.

Materialzusammensetzung: Nitril.
Die Handschuhe können allergische Reaktionen auslösen. Wenn eine allergische Reaktion auftritt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
Lagerung und Transport: an einem gut belüfteten Ort aufbewahren, fern von extremen Temperaturen und Sonneneinstrahlung.
Erläuterung der Kennzeichnungen:

- Produktionsdatum (MM/JJJJ)
- Haltbarkeitsdatum (MM/JJJJ)
- Einwegprodukt, nicht wiederverwenden

Kennzeichnungen auf der Verpackung: Zeichen „LAHTI PRO", CE-Kennzeichnung, Artikelnummer, Größe, Monat/Jahr der Herstellung, Piktogramme zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen und Gemischen sowie schädlichen biologischen Einwirkungen, Piktogramm „Gebrauchsanweisung lesen", Seriennummer – endet mit den Buchstaben ZDI.
Am Prozess der Konformitätsbeurteilung nahm die notifizierte Einheit Nr. 2777 teil:
Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland

Bevollmächtigter Vertreter: PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warschau, ul. Marywilska 34, Polen prx@profix.com.pl

PL — INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - RĘKAWICE OCHRONNE,

Nr. artykułu: L2223XXY (Instrukcja oryginalna)

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.
Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.
OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Jednorazowe rękawice nitrylowe, o teksturze diamentu, bezpudrowe - Model:X3000, Model Profix: L2223XYB (7-11/S-XXL)
Rękawice przeznaczone do ochrony przed niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Rękawice zaprojektowane do ochrony przed substancjami chemicznymi zgodnie z EN ISO 374-1:2016/Typ B oraz mikroorganizmami (wirusy, bakterie i grzyby) zgodnie z EN ISO 374-5:2016. Typ B – oznacza odporność na przenikanie co najmniej 3 substancji przez czas >=30 min.
Rękawice są wyprodukowane zgodnie z normą EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016 oraz Rozporządzeniem 2016/425.
Środek ochrony indywidualnej - Kategoria III
Adres strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE: www.lahtipro.pl
Opakowanie – 50 szt.

POZIOMY OCHRONY:

■ **EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type B**

JKPT

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Typ B	Poziom	EN ISO 374-4:2019: Degradacja %
n-Heptane (J)	6	44,3
40% Sodium Hydroxide (K)	5	10,0
30% Hydrogen Peroxide (P)	2	36,5
37% Formaldehyde (T)	5	17,5

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Poziomy skuteczności przenikania są oparte na czasach przebicia podczas kontaktu z badaną substancją chemiczną w standardowych warunkach laboratoryjnych - zgodnie z EN 374-3. Rzeczywisty czas ochrony zapewnionej w miejscu pracy może się znacznie różnić od tych poziomów skuteczności.

Poziom odporności na przenikanie	1	2	3	4	5	6
Zmierzony czas przebicia (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

■ **EN ISO 374-5:2016**

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
Ochrona przed bakteriami i grzybami: **SPEŁNIA**
Ochrona przed wirusami: **SPEŁNIA**

Wskazania dotyczące użytkowania:
EN ISO 374-4:2019
Wyniki degradacji wskazują na zmianę odporności rękawic na przebicie po narażeniu na działanie substancji chemicznej.
Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych wyłącznie z części dłoniowej (z wyjątkiem przypadków, gdy długość rękawicy jest równa lub większa niż 400 mm – gdzie badany jest również mankiet) i odnosi się tylko do badanej substancji chemicznej. Może się różnić, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie.
Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, gdyż warunki w miejscu pracy mogą się różnić od warunków testu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji. Rękawic nie należy używać w kontakcie z otwartym ogniem oraz do ochrony przed wszelkimi ostrymi narzędziami. Rękawice nie są przeznaczone do spawania, do ochrony przed porażeniem elektrycznym, promieniowaniem jonizującym, ani przed działaniem zimnych i gorących przedmiotów.
Rękawice jednorazowe. Należy uważać, aby substancje chemiczne nie przedostały się do wnętrza rękawic przez mankiet. W przypadku przedostania się substancji chemicznej do skóry, należy ją natychmiast zmyć dużą ilością wody. W trakcie użytkowania, w przypadku przekłucia, pęknięcia lub rozdarcia należy natychmiast zmienić rękawice. Unikać rękawic zabrudzonych od wewnątrz – mogą one wywoływać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry lub poważniejszych obrażeń.
Przed użyciem sprawdź, czy rękawice nadają się do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od warunków badania typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji.
W trakcie użytkowania rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczne substancje chemiczne ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Tarcie, degradacja spowodowana kontaktem chemicznym itp. może znacząco zmniejszyć rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących substancji chemicznych degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy doborze rękawic odpornych na substancje chemiczne.
Rękawice nie zapewniają ochrony mechanicznej.

Sposób użycia:
Zakładanie:
1. Zdejmij całą biżuterię z rąk i nadgarstków i umyj ręce przed założeniem.
2. Pobierz jedną rękawicę z opakowania wyciągając ją za mankiet.
3. Trzymając rękawice za mankiet, nałóż na dłoń przeciwną do tej która wyciągała rękawicę z opakowania nie dotykając powierzchni roboczej.
4. Naciągnij rękawicę na dominującą rękę.
5. Wyciągnij drugą rękawicę za pomocą dłoni na której masz już założoną rękawicę.
6. Nałóż rękawicę na dłoń i ułóż równomiernie.

Zdejmowanie:
1. Chwyć rękawicę palcem przeciwnej ręki na wysokości mankietu
2. Wywiń rękawicę do połowy dłoni.
3. Drugą rękawicę chwyć za jej zewnętrzną krawędź.
4. Podczas zdejmowania rękawic wywiąg rękawice „na lewą stronę„.
5. Chwyć obie rękawice nie dotykając skontaminowanej ściany rękawic.
Zdjęte rękawice wyrzucić do kosza przeznaczonego na odpady niebezpieczne.

Skład materiałowy: nitryl.
Rękawice mogą powodować reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej skonsultuj się z lekarzem.
Przechowywanie i transport: przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, nasłonecznienia.
Wyjaśnienie oznaczeń:

- data produkcji (mm/rrrr)
- termin przydatności (mm/rrr)
- wyrób jednorazowy, nie używać ponownie

Oznaczenia na opakowaniu rękawic: znak „LAHTI PRO", znak zgodności CE, nr. artykułu, rozmiar, miesiąc/rok produkcji, piktogramy ochrony przed niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi, piktogram „Czytaj instrukcję", numer seryjny – zakończony literami ZDI.

W procesie oceny zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana nr 2777:
Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland

Upoważniony Przedstawiciel: PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, Polska prx@profix.com.pl

SL — NAVODILA ZA UPORABO – ZAŠČITNE ROKAVICE, Št. izdelka: L2223XXY

Prevod izvirnih navodil za uporabo

PRED UPORABO IZDELKA SE SEZNANITE Z NAVODILI ZA UPORABO.
Shranite navodila za morebitno kasnejšo uporabo.

OPOZORILO! Pozorno preberite vsa opozorila in navodila za varno uporabo izdelka.

Nitrilne rokavice za enkratno uporabo diamantne teksture, nepudrane - Model:X3000, Model Profix: L2223XYB (7-11/S-XXL)
Rokavice, namenjene za zaščito pred zdravju nevarnimi snovmi in zmesmi ter škodljivimi biološkimi dejavniki. Rokavice so zasnovane za zaščito pred kemikalijami skladno s standardom EN ISO 374-1:2016/tip B ter pred mikroorganizmi (virusi, bakterije in gljive) skladno s standardom EN ISO 374-5:2016. Tip B – pomeni odpornost na penetracijo vsaj treh snovi za čas >= 30 minut.
Ustrezajo zahtevam standardov EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016 in Uredbe 2016/425. Naslov spletne strani, na kateri lahko dostopate do izjave o skladnosti EU: www.lahtipro.pl
Sredstvo osebne zaščite - kategorija III
Škatla – 50 kosov

RAVNI ZAŠČITE:

■ **EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Tip B**

JKPT

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Tip B	Raven	EN ISO 374-4:2019: Razgradnja v %
n-Heptane (J)	6	44,3
40% Sodium Hydroxide (K)	5	10,0
30% Hydrogen Peroxide (P)	2	36,5
37% Formaldehyde (T)	5	17,5

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Ravni prepustnosti temeljijo na času prebitja tekom stika s preizkušano kemikalijo v standardnih laboratorijskih pogojih - skladnih s standardom EN 374-3. Dejanski čas zaščite na delovnem mestu, ki jo zagotavljajo, se lahko znatno razlikuje od teh ravni hitrosti penetracije.

Stopnja odpornosti na prepustnost	1	2	3	4	5	6
Izmerjeni čas prebitja (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

■ **EN ISO 374-5:2016**

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
Zaščita pred bakterijami in glivami: **IZPOLNJUJE**
Zaščita pred virusi: **IZPOLNJUJE**

Smernice za uporabo:
EN ISO 374-4:2019
Rezultati razgradnje kažejo na spremembo odpornosti rokavic na prebitje po izpostavljenosti kemikaliji.
Kemijska odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih na podlagi vzorcev, odvzetih samo iz dela, ki se prilega dlani (razen v primerih dolžine rokavice enake ali večje od 400 mm, kadar se preskuša tudi manšeta) in se nanaša samo na preizkušano kemikalijo. Lahko je drugačna, če se kemikalija uporablja v mešanici.
Priporočljivo je preveriti, ali so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od preskusnih pogojev v odvisnosti od temperature, morebitnega drgnjenja in razgradnje. Rokavic se ne sme uporabljati za stik z odprtim ognjem in ne za zaščito pred ostrim orodjem. Rokavice niso namenjene za zaščito pri varjenju, za zaščito pred električnim udarom, ionizirajočim sevanjem ali pred učinkovanjem hladnih in vročih predmetov.
Rokavice za enkratno uporabo. Paziti je treba, da kemikalije ne vstopijo v rokavico skozi manšeto. Če pride kemikalija v stik s kožo, je treba kožo takoj oprati z veliko vode. Tekom uporabe je potrebno v primeru predrtja, razpočenja ali raztrga rokavic le-te takoj zamenjati. Ne uporabljajte rokavic, ki so umazane od znotraj – lahko povzročijo draženje, ki privede do vnetja ali še hujših poškodb kože.
Pred uporabo preverite, ali so rokavice primerne za nameravano uporabo, saj se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od pogojev pri preskušanju v odvisnosti od temperature, drgnjenjem pri uporabi in razgradnje.
Med uporabo lahko zaščitne rokavice zaradi spremembe njihovih fizikalnih lastnosti postanejo manj odporne na nevarne kemikalije. Trenje, degradacija zaradi kemičnega stika ipd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabnosti rokavic. Pri jedkih kemikalijah je lahko razgradnja najpomembnejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije.
Rokavice ne zagotavljajo mehanske zaščite.

Način uporabe:
Nadenjanje rokavic:
1. Odstranite z rok in zapestij ves nakit ter si pred nadenitvijo rokavic umijte roke.
2. Vzemite iz embalaže eno rokavico tako, da jo izvlečete s prijemom za manšeto.
3. Po izvlečenju rokavice z eno roko si le-to namestite na drugo (nasprotno) roko, pri tem se ne dotikajte delovne površine.
4. S potezanjem namestite rokavico do konca.
5. Nato z roko, na kateri je imate rokavico, izvlecite drugo rokavico.
6. Rokavico nadenite na nasprotno roko in jo nato namestite nanjo enako do konca.

Odstranjevanje rokavic:
1. Primite za rokavico s prstoma nasprotne roke na višini manšete.
2. Obrnite s potegom rokavico do polovice dlani.
3. Primite drugo rokavico za njen zunanji rob.
4. Rokavice snemate z odvijanjem„na levo stran".
5. Primite za obe rokavici brez dotikanja kontaminiranih strani rokavic.
6. Snete rokavice zavrzite v smetnjak za nevarne odpadke.

Material: nitril.
Rokavice lahko povzročijo alergijske reakcije. V primeru pojava alergijske reakcije se posvetujte z zdravnikom.
Skladiščenje (hranjenje) in prevoz: Hraniti na dobro prezračevanem mestu, stran od skrajnih temperatur in neposredne sončne svetlobe.
Pojasnitev znakov:

- datum proizvodnje (mm/llll)
- datum izteka obdobja uporabnosti (mm/llll)
- - wyrób jednorazowy, nie używać ponownie

Oznake na embalaži rokavic: znak „LAHTI PRO", znak skladnosti CE, številka artikla, velikost, mesec/leto proizvodnje, piktogrami zaščite pred zdravju nevarnimi snovmi in zmesmi ter škodljivimi biološkimi dejavniki, piktogram »Preberi navodila«, serijska številka – končana s črkami ZDI

V postopku ugotavljanja skladnosti z zahtevami je sodeloval priglašeni organ št 2777:
Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland

Pooblaščeni zastopnik: PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Varšava, ul. Marywilska 34, Poljska prx@profix.com.pl

RU — ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - РУКАВИЦЫ ЗАЩИТНЫЕ, № артикула: L2223XXY

(Перевод оригинальной инструкции)

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.
Храните инструкцию для возможного применения в будущем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, касающимися безопасности при эксплуатации и всеми указаниями по технике безопасности.

Одноразовые нитриловые перчатки с алмазной текстурой, без пудры.
Модель: X3000. Модель Profix: L2223XYB (7-11/S-XXL)
Рукавицы предназначены для защиты от опасных для здоровья веществ и смесей, а также от вредных биологических факторов. Рукавицы разработаны для защиты от химических веществ в соответствии с EN ISO 374-1:2016/Тип B и микроорганизмов (вирусов, бактерий и грибов) в соответствии с EN ISO 374-5:2016. Тип B – означает стойкость к проникновению по крайней мере 3 веществ в течение >= 30 минут.
Рукавицы, произведены согласно европейским стандартам EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5 и Постановлению 2016/425.
Средство индивидуальной защиты - Категория III
Адрес веб-сайта, на котором можно получить доступ к декларации соответствия ЕС: www.lahtipro.pl
Упаковка – 50шт.

УРОВНИ ЗАЩИТЫ:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Тип B

JKPT

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Тип B	Уровень	EN ISO 374-4:2019: Деградация %
n-Heptane (J)	6	44,3
40% Sodium Hydroxide (K)	5	10,0
30% Hydrogen Peroxide (P)	2	36,5
37% Formaldehyde (T)	5	17,5

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Уровни эффективности проникновения основаны на времени пробоя при контакте с тестируемым химическим веществом в стандартных лабораторных условиях — в соответствии с EN 374-3. Фактическое время обеспеченной защиты на рабочем месте может существенно отличаться от указанных уровней эффективности.

UK ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ - РУКАВИЧКИ ЗАХИСНІ, Номер виробу: L2223XXY (Переклад оригінальної інструкції)

LAHTI PRO

ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ КОРИСТУВАТИСЬ СЛІД ОЗНАЙОМИТИСЬ З ЦІЄЮ ІНСТРУКЦІЮ.
Зберігати інструкцію для можливого використання в майбутньому.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Необхідно ознайомитись зі всіма попередженнями щодо безпеки при експлуатації та зі всіма вказівками щодо техніки безпеки при експлуатації.

Одноразові нітрилові рукавички з алмазною текстурою, без пудри – Модель: X3000, Модель Profix: L2223XYB (7-11 / S-XXL)Рукавички призначені для захисту від небезпечних для здоров'я речовин і сумішей, а також шкідливих біологічних чинників.Рукавички розроблені для захисту від хімічних речовин відповідно до EN ISO 374-1:2016/Тип B та від мікроорганізмів (віруси, бактерії та гриби) відповідно до EN ISO 374-5:2016.Тип B означає стійкість до проникнення щонайменше 3 речовин протягом ≥30 хвилин.Рукавички виготовлені відповідно до стандартів EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016 та Регламент (ЕС) 2016/425. Лічно защитно средство – Категория III Адреса вебсайту, де можна ознайомитися з декларацією відповідності ЄС: www.lahtipro.pl
Коробка – 50 шт.

РІВНІ ЗАХИСТУ:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B

JKPT

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Тип B	Рівень	EN ISO 374-6:2019: Деградація %
n-Heptane (J)	6	44,3
40% Sodium Hydroxide (K)	5	10,0
30% Hydrogen Peroxide (P)	2	36,5
37% Formaldehyde (T)	5	17,5

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Рівні ефективності проникнення базуються на часі пробиття під час контакту з випробуваною хімічною речовиною у стандартних лабораторних умовах — відповідно до EN 374-3. Фактичний час захисту, забезпечений на робочому місці, може суттєво відрізнятися від зазначених рівнів ефективності.

Рівень стійкості до проникнення	1	2	3	4	5	6
Ймовірний час пробиття (хв)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
Захист від бактерій і грибів: **ВІДПОВІДАЄ**
Захист від вірусів: **ВІДПОВІДАЄ**

Вказівки щодо використання
ЕН ISO 374-4:2019 Результати деградації вказують на зміну стійкості рукавичок до пробиття після впливу хімічної речовини.
Хімічна стійкість була оцінена в лабораторних умовах на основі зразків, узятих виключно з долонної частини (за винятком випадків, коли довжина рукавички дорівнює або перевищує 400 мм — тоді випробовується також манжет), і стосується лише досліджуваної хімічної речовини. Може відрізнятися, якщо хімічна речовина використовується в суміші.
Рекомендується перевірити, чи рукавички підходять для запланованого використання, оскільки умови на робочому місці можуть відрізнятися від умов тестування залежно від температури, тертя і деградації. Рукавички не слід використовувати при контакті з відкритим полум'ям та для захисту від будь-яких гострих інструментів. Рукавички не призначені для зварювання, захисту від ураження електричним струмом, іонізуючого випромінювання або впливу холодних і гарячих предметів.
Рукавички одноразові. Слідуйте, щоб хімічні речовини не потрапили всередину рукавичок через манжет. У разі потрапляння хімічної речовини на шкіру слід негайно змити її великою кількістю води. Під час використання у випадку проколу, розриву або розтягування слід негайно замінити рукавички. Уникайте використання рукавичок, забруднених зсередини, – це може викликати подразнення, запалення шкіри або серйозніші ускодження.
Перед використанням перевірте, чи рукавички підходять для запланованого використання, оскільки умови на робочому місці можуть відрізнятися від умов типового тестування залежно від температури, тертя і деградації.
Під час використання захисні рукавички можуть забезпечувати менший захист від небезпечних хімічних речовин через зміну фізичних властивостей. Тертя, деградація через контакт із хімічними речовинами тощо можуть значно зменшити фактичний час використання. У випадку цих хімічних речовин деградація може бути найважливішим фактором, який слід враховувати при виборі рукавичок, стійких до хімічних речовин.
Рукавички не забезпечують механічного захисту.

Спосіб використання:
Надягання:
1. Зніміть усі прикраси з рук і зап'ясть та вимийте руки перед надяганням.
2. Візьміть одну рукавичку з упаковки, витягочки її за манжет.
3. Тримаючи рукавичку за манжет, надягніть її на руку, протилежну тій, якою діставали рукавичку з упаковки, не торкаючись робочої поверхні.
4. Натягніть рукавичку на провідну руку.
5. Візьміть другу рукавичку за допомогою руки, на якій вже одягнена рукавичка.
6. Надягніть рукавичку на руку та рівномірно розподіліть.

Спосіб використання:
Зняття:
1. Скоріть рукавичку пальцем протилежної руки на рівні манжета.
2. Виверніть рукавичку до середини долоні.
3. Другу рукавичку скоріть за її зовнішній край.
4. Під час зняття виверніть рукавички «на виворіт».
5. Тримайте обидві рукавички, не торкаючись забрудненої поверхні.
6. Зніміть рукавички викинувши у контейнер для небезпечних відходів.

Склад матеріалу: нітрил.
Рукавички можуть викликати алергічні реакції. У разі виникнення алергічної реакції звертіться до лікаря.
Зберігання і транспортування: зберігати у добре вентильованому місці, подалі від екстремальних температур і прямих сонячних променів.
Пояснення позначень:

- Дата виробництва (мм/рррр)
- Термін придатності (мм/рррр)
- Виріб одноразового використання, не використовувати повторно

Позначення на упаковці рукавичок: знак «LAHTI PRO», знак відповідності CE, номер артикулу, розмір, місяць/рік виробництва, піктограми захисту від небезпечних для здоров'я речовин і сумішей, а також шкідливих біологічних чинників, піктограма «Ознайомся з інструкцією», серійний номер – закінчується літерами ZDI.
В процесі оцінювання відповідності вимогам приймала участь нотифікована організація: nr 2777:
Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - VÉDŐKESZTYŰ, Cikkszám: L2223XXY (Eredeti útmutató fordítása)

LAHTI PRO

A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT ISMERKEDJEN MEG AZ ALÁBBI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓVAL.
Őrizze meg az útmutatót az esetleges későbbi felhasználás céljából.

FIGYELMEZTETÉS! Az összes biztonsága vonatkozó figyelmeztetést és a biztonságos használatra vonatkozó összes útmutatót elolvasni.

Egyszer használatos nitril kesztyű, gyémánt textúrával, púdermentes
Modell: X3000, Profix modell: L2223XYB (7-11/S-XXL)
Emberi egészsége veszélyes anyagok és keverékek, valamint káros biológiai hatások elleni védő kesztyű. A kesztyű az EN ISO 374-1:2016/B típus szerint vegyi anyagokkal és az EN ISO 374-5:2016 szerinti mikroorganizmusokkal (vírusok, baktériumok és gombák) szemben nyújt védelmet. B típus - legalább 3 vizsgált vegyi anyag esetében legalább 30 perc átbocsátási ellenállással rendelkező védőkesztyű.
Modell: X3000, Profix modell: L2223XYB (7-11/S-XXL)
Személyi védőeszköz - III. kategória;
A kesztyűk az alábbi szabványoknak megfelelően készültek:EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016, valamint a 2016/425 rendelet szerint.Az EU megfelelőségi nyilatkozat elérhető az alábbi weboldalon: www.lahtipro.pl
Kiszerelés - 50 db.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B

JKPT

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /B típus	Szint	EN ISO 374-6:2019: Degradáció %
n-Heptane (J)	6	44,3
40% Sodium Hydroxide (K)	5	10,0
30% Hydrogen Peroxide (P)	2	36,5
37% Formaldehyde (T)	5	17,5

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Az átbocsátási ellenállás standard laboratóriumi körülmények között a vizsgált vegyi anyaggal való érintkezés során eltelt behatolási időn alapszik - az EN 374-3 szabványnak megfelelően. A munkahelyen biztosított valós védelmi idő jelentősen eltérhet ezektől a teljesítményszintektől.

Behatolási elleni védelem	1	2	3	4	5	6
Mért átbocsátási idő (perc)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
Baktériumok és gombák elleni védelem: **MEGFELEL**
Vírusok elleni védelem: **MEGFELEL**

Használati javaslatok
EN ISO 374-4:2019 A degradációs szintek a kesztyű szúrásállóságának változását jelzik a kivált vegyi anyaggal való érintkezést követően.
A vegyszerállóság laboratóriumi körülmények között, kizárólag tenyérből vett minták felhasználásával került megállapításra (kivéve, ha a kesztyű hossza 400 mm vagy annál nagyobb - ekkor a mandzsettát is vizsgálják),
és csak a vizsgált vegyi anyagra vonatkozik. Ettől az a tervezett felhasználásra, mivel a
hőmérséklettől, a kopástól és a degradációtól függően a munkahelyi körülmények eltérhetnek a vizsgálati körülményektől. A kesztyűt nem szabad nyílt lángi és éles szerszámok elleni védőelemnek használni. A kesztyű nem alkalmas hegesztésre, valamint ártalmas, ionizáló sugárzás és hideg és forró tárgyak elleni védőelemre.
Egyszer használatos kesztyű. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön vegyi anyag a kesztyűbe a kesztyű mandzsettáján keresztül. Ha vegyi anyag kerül a bőrre, azonnal mossa le bő vízzel.
A használat során azonnal cserélje ki a kesztyűt, ha az kilyukadt, elszakadt vagy más módon sérült. Kerülje a belülről szennyezett kesztyűket - ezek bőrgyulladáshoz vagy súlyosabb sérülésekhez vezető irritációt okozhatnak.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a kesztyű alkalmas-e a tervezett felhasználásra, mivel a hőmérséklettől,
a kopástól és a degradációtól függően a munkahelyi körülmények eltérhetnek a vizsgálati körülményektől.
A használat során a fizikai tulajdonságok változása miatt csökkenhet a védőkesztyű veszélyes vegyi anyagokkal szembeni ellenállóképessége. A súrlódás, a vegyi anyagokkal való érintkezés okozta degradáció stb. jelentősen csökkenthet a tényleges élettartamot. Mará hatási vegyi anyagok esetében a degradáció lehet a legfontosabb tényező, amelyet figyelembe kell venni a vegyszerálló kesztyűk kiválasztásakor.
A kesztyű nem nyújt mechanikai védelmet.
Használata:
A kesztyű felvétele:
1. A kesztyű felvétele előtt vegyen le minden ékszert a kezéről és a csuklójáról, és mosson kezet.
2. Vegyen ki egy kesztyűt a csomagolásból, a kesztyű mandzsettájánál fogva.
3. A mandzsettánál fogva vegye fel a kesztyűt másik kezére anélkül, hogy megérintené a munkafelületet.
4. Húzza fel a kesztyűt a domináns kézre.
5. Húzza ki a másik kesztyűt azzal a kezével, amelyre már felvette a kesztyűt.
6. Húzza fel a kesztyűt a másik kezére és igazítsa meg.
Használata:
A kesztyű levétele:
1. Fogja meg a kesztyűt a másik kezének egyik ujjával a mandzsetta magasságában.
2. Húzza le a kesztyűt a tenyérrész felénj ügy, hogy a levett kesztyű belseje kifelé forduljon.
3. Fogja meg a másik kesztyűt a kalóz szélénél fogva.
4. A kesztyű levételekor kifelé fordítsa a kesztyűt.
5. Fogja meg mindkét kesztyűt anélkül, hogy megérintené a kesztyű szennyezett külsejéhez.
6. A levett kesztyűt dobja a veszélyes hulladéknak szánt szemetesbe.
Anyagösszetétel: nitril.
A kesztyűk allergiás reakciót okozhatnak. Allergiás reakció esetén forduljon orvoshoz.
Tárolás és szállítás: jól szellőző helyen, szélsőséges hőmérséklettől és közvetlen napsugárzástól távol tárolandó.
Jelölések magyarázata:

- gyártási dátum (hh/éé)
- szavatossági idő (hh/éé)
- eldobható termék, nem szabad újra felhasználni.

A kesztyű csomagolásán található jelölések: „LAHTI PRO" jelzés, CE megfelelőségi jelölés, cikkszám, méret, gyártás hónapja/éve, piktogramok az egészséghez ártalmas anyagokkal és keverékekkel, valamint biológiai szembeni védelemre, „Használati útmutató elolvasása" piktogram, sorozatszám – ZDI betűkkel végződik.

A megfelelőségértékelési eljárásban részt vett a 2777 számú bejelentett szervezet:Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Írország

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA – AIZSARĪBAS CIMDI,Artikula Nr.: L2223XXY Oriģinālās instrukcijas tulkojums

LAHTI PRO

PIRMS LIETOŠANAS IR JĀIEPAZĪSTAS AR ŠO INSTRUKCIJU.
Saglabājiet instrukciju turpmākai iespējamai izmantošanai.
BRĪDINĀJUMS! Ir jāizlasa visi drošības brīdinājumi un visas norādes par drošu lietošanu.

Vienreizlietojamie nitrila cimdi ar dimanta tekstūru, bez pūdera
Modelis: X3000, Profix modelis: L2223XYB (7-11/S-XXL)
Cimdi paredzēti aizsardzībai pret veselībai bīstamām vielām un maisījumiem, kā arī kaitīgiem bioloģiskiem faktoriem.
Cimdi izstrādāti aizsardzībai pret ķīmiskām vielām saskaņā ar EN ISO 374-1:2016/Tipa B un pret mikroorganismiem (vīrusiem, baktērijām un sēnītēm) saskaņā ar EN ISO 374-5:2016.
Tips B – nozīmē izturību pret vismaz 3 vielu caurlaidību vismaz ≥30 minūtes.
Cimdi ražoti saskaņā ar standartiem: EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016 un Regulu 2016/425.
Individuālas aizsardzības līdzeklis – Kategorija III
Tīmekļa vietnes adrese, kur pieejama ES atbilstības deklarācija: www.lahtipro.pl
Iepakojums – 50 gab.

AIZSARDZĪBAS LĪMEŅI:

■ **EN ISO 374-1:2016+A1:2018/B-Tips**

JKPT

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /B tips	Līmenis	EN ISO 374-6:2019: Degradācija %
n-Heptane (J)	6	44,3
40% Sodium Hydroxide (K)	5	10,0
30% Hydrogen Peroxide (P)	2	36,5
37% Formaldehyde (T)	5	17,5

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Caursūkšanās efektivitātes līmeņi ir balstīti uz caurdursanas laikiem saskarē ar testēto ķīmisko vielu standarta laboratorijas apstākļos – saskaņā ar EN 374-3. Faktiskais aizsardzības laiks darba vietā var ievērojami atšķirties no šiem efektivitātes līmeņiem.

Izturības līmenis uz iepūloši	1	2	3	4	5	6
Izmērītais iepūloņes laiks (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

■ **EN ISO 374-5:2016**

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
Aizsardzība pret baktērijām un sēnītēm: **IZPILDA**
Aizsardzība pret vīrusiem: **IZPILDA**

Lietošanas norādījumi:EN ISO 374-4:2019
Degradācijas rezultāti norāda uz cimdu pretestības izmaiņām pret caurdursanu pēc saskares ar ķīmisko vielu.Ķīmiskā izturība tika novērtēta laboratorijas apstākļos, pamatojoties uz paraugiem, kas ņemti tikai no plaukstas daļas (izņemot gadījumus, kad cimda garums ir vienāds vai lielāks par 400 mm – tad tika pārbaudīts ari aprocē), un attiecas tikai uz testēto ķīmisko vielu. Tā var atšķirties, ja ķīmiskā viela tiek izmantota maisījumā.Ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzētajam lietojumam, jo darba vides apstākļi var atšķirties no testa apstākļiem atkarībā no temperatūras, nodiluma un degradācijas. Cimdi nav paredzēti lietošanai saskarē ar asfālta liesmu un neaizsargā pret asiem instrumentiem. Cimdi nav paredzēti metināšanai, aizsardzībai pret elektriskās strāvas triecienu, jonizējošo starojumu, kā arī pret aukstu vai karstu priekšmetu iedarbību.Vienreizlietojamie cimdi. Jāuzmanās, lai ķīmiskās vielas neiekļūst cimdu iekšpusē caur aprocē. Ja ķīmiskā viela nonāk saskarē ar ādu, ta nekavējoties jānoskalo ar lielu daudzumu ūdens. Lietošanas laikā, ja cimdi tiek caurdurti, saplēsti vai bojāti, tie nekavējoties jānomaina. Jāizvairās no iekšpuse netīriem cimdiem – tie var izraisīt ādas kairinājumu, kas var novest pie dermatīta vai nopietnākiem ievainojumiem.Pirms lietošanas pārliecinieties, vai cimdi ir piemēroti paredzētajam lietojumam, jo darba vietas apstākļi var atšķirties no tipa pārbaudes apstākļiem atkarībā no temperatūras, nodiluma un degradācijas.Lietošanas laikā aizsargcimdu pretestība pret bīstamām ķīmiskām vielām var samazināties fizisko īpašību izmaiņu dēļ. Berze, degradācija ķīmiskā kontakta rezultātā u.c. var būtiski samazināt faktisko lietošanas laiku. Saskarē ar kodīgām ķīmiskām vielām degradācija var būt visvarīgākais faktors, kas jāņem vērā, izvēloties ķīmiskām vielām izturīgus cimdus. Cimdi nenodrošina mehānisko aizsardzību.
Lietošana:
Uzvilkšana:
1. Noņemt visas rotaslietas no rokām un plauksku locītavām un pirms uzvilkšanas nomazgāt rokas.
2. Izvilkt vienu cimdu no iepakojuma, pavelkot to aiz aproces.
3. Turot cimdu aiz aproces, uzvilkt tos uz pretējās rokas, tai ar kuru izņēmāt cimdu no iepakojuma, nepieskaroties darba virsmai.
4. Uzvilkt cimdu uz savas dominējošās rokas.
5. Izvilkt otro cimdu, izmantojot roku uz kuras jau ir uzvilkts cimds.
6. Uzvilkt cimdu uz rokas un vienmērīgi to izkārtot.
Lietošana:
Noņemšana:
1. Satvert cimdu ar pretējās roka pirkstu aproces augstumā.
2. Izlocīt cimdu līdz delnas pusei.
3. Ar otru cimdu satvert aiztās ārējās malas.
4. Novelkot cimdus, izgriezīet tās uz „kreiso pusi".
5. Satvert abus cimdus, nepieskaroties piesārņotajai cimdu malai.
6. Novilktos cimdus izmest bīstamajiem atkritumiem paredzētā tvertnē.
Materiāla sastāvs: nitrils.
Cimdi var izraisīt alerģiskas reakcijas. Alerģiskas reakcijas gadījumā jākonsultējas ar ārstu.
Uzglabāšana un transportēšana: uzglabāt labi vēdināmā vietā, prom no ekstremālām temperatūrām un tiešiem saules stariem.
Apzīmējumu skaidrojums:

- ražošanas datums (mm/gggg)
- derīguma termiņš (mm/gggg)
- vienreizlietojams produkts, nelietot atkārtoti

Marķējumi uz cimdu iepakojuma: zīme „LAHTI PRO", CE atbilstības zīme, artikula numurs, izmērs, ražošanas mēnesis/gads, piktogrammas aizsardzībai pret veselībai bīstamām vielām un maisījumiem, kā arī kaitīgiem bioloģiskiem faktoriem, piktogramma„Izlasi instrukciju", sērijas numurs – beidzas ar burtiem ZDI.
Atbilstības novērtēšanas procesā piedalījās paziņotā institūcija Nr. 2777:Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland

ET KASUTUSJUHEND – KAITSEKINDAD Artikli nr: L2223XXY Tõlge kasutusjuhendi originaalist

LAHTI PRO

ENNE KASUTAMIST TULEB TUTVUDA KÄESOLEVA JUHENDIGA.Hoidke juhend alles edasiseks kasutamiseks.HOIATUS! Tuleb läbi lugeda kõik ohutushoiatused ja kõik ohutu kasutamise juhised.

Ühekordsed nitriilkummikindad, teemantmustriga, pulbrivabad
Mudel: X3000, Mudel Profix: L2223XYB (7–11 / S–XXL)
Kindad on ette nähtud kaitseks tervisele ohtlike ainete ja segude ning kahjulike bioloogiliste tegurite eest.
Kindad on projekteeritud keemiliste ainete eest kaitsmiseks vastavalt standardile EN ISO 374-1:2016 / Tüüp B ning mikroorganismide (viirused, bakterid ja seened) eest vastavalt standardile EN ISO 374-5:2016.
Tüüp B – tähendab läbitungimiskindlust vähemalt 3 aine suhtes ajaga ≥ 30 min.
Kindad on toodetud vastavalt standarditele:
EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016 ning määrusele (EL) 2016/425.
Isikukaitsevahend – Kategooria III
Veebilehe aadress, kus on kättesaadav EL vastavusdeklaratsioon:
www.lahtipro.pl
Pakend – 50 tk

KAITSETASEMED:

■ **EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tüüp B**

JKPT

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type B	Tase	EN ISO 374-6:2019: Degradatsioon %
n-Heptane (J)	6	44,3
40% Sodium Hydroxide (K)	5	10,0
30% Hydrogen Peroxide (P)	2	36,5
37% Formaldehyde (T)	5	17,5

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Läbilaskvuse tõhususe tasemed põhinevad katsetatud kemikaalija kokkupuutel saadud läbimurdeaegadel standardsetes laboritingimustes – vastavalt standardile EN 374-3. Tegelik kaitseaeg tööohal võib nendest tõhususe tasemetest oluliselt erineda.

Vastupidavus läbitungimisele	1	2	3	4	5	6
Mõõdetud läbitungimise aeg (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

■ **EN ISO 374-5:2016**

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
Kaitse bakterite ja seente eest: **TÄIDAB**
Kaitse viiruste eest: **TÄIDAB**

Kasutusjuhised
EN ISO 374-4:2019 Degradatsioonid tulemused näitavad kinda läbistamiskindluse muutumist pärast kokkupuudet keemikaalija.
Vastupidavust kemikaalidele hinnati laboritingimustes ainult peopesa piirkonnast võetud proovide põhjal (vabove arvatud juhul, kui kinda pikkus on 400 mm või rohkem – sellisel juhul testitakse ka randmeosa) ja see puudutab ainult testitavat keemilist ainet. See võib olla erinev juhul, kui keemilist ainet kasutatakse segus.
Soovitatav on kontrollida, kas kindad on sobivad kavandatud kasutuseks, sest tingimused tööohal võivad erineda testimistingimustest temperatuuri, kulumise ja degradatsiooni osas. Kindaid ei tohi kasutada kokkupuutel lahtise tulega ega kaitseks teravate tööriistade eest. Kindad ei ole ette nähtud keevitamiseks, kaitseks elektrilöögi, ioniseeriva kiirguse ja külmade ja kuumade esemete eest
Ühekordsed kindad. Tuleb jälgida, et kemikaalid ei satuks kinnaste sisse läbi randmeosa. Keemilise aine kokkupuutel nahaga loputage nahka kohe rohke veega. Kui kindad kasutamise ajal torgitakse läbi, pragunevad või rebenevad, tuleb need viivitamatult välja vahetada. Vältige seestpoolt määrdunud kindaid – need võivad põhjustada ärritust, mis võib viia nahapõletiku või tõsisemate vigastuste tekkeni.
Enne kasutamist kontrollige, kas kindad on sobivad kavandatud kasutuseks, sest tingimused tööohal võivad erineda tüübi testimistingimustest sõltuvalt temperatuurist, kulumisest ja degradatsioonist.
Kasutamise käigus võivad kaitsekindad füüsikalaste omaduste muutumise tõttu tugeda väiksema vastupidavuse ohtlikele kemikaalidele. Hõõrdumine, keemilisest kokkupuutest tulenev degradatsioon jne võib tegelikku kasutusiga oluliselt lühendada. Sõõbivate kemikaalide puhul võib lagunemine olla kõige olulisem tegur, mida tuleb kemikaalikindate kinnaste valikul arvesse võtta.
Kindad ei taga mehaanilist kaitset.
Kasutamine:
Kätte panemine:
1. Enne kinnaste kätte panekut eemaldage kõik ehted kätelt ja randmetelt ning peske käed.
2. Võtke üks kinnas pakendist, haarates randmeosast.
3. Kinnast randmeosast hoides tõmmake see kätte, mis on vastupidine käele, mis tõmbas kinda pakendist, tõpinda puudutamata.
4. Pange kinnas domineerivase kätte.
5. Tõmmake teine kinnas välja, kasutades selleks kätt, milles on juba kinnas.
6. Pange kinnas kätte ja pingutage ühtlaselt.
Kasutamine:
Eemaldamine:
1. Haarake kindast teise käe sõrmega randmeosa kõrguselt.
2. Rullige kinnast peopesa keskosani.
3. Haarake teise kinda väliservast.
4. Kinnaste eemaldamisel pöörake need pahempidi.
5. Võtke mõlemast kindast kinni nii, et mitte puudutada saastunud kindaserva.
6. Visake eemaldatud kindad ohtlike jäätmete jaoks ettenähtud prügikasti.
Materjal: nitriil.
Kindad võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Allergilise reaktsiooni ilmnemisel pöörduge arsti poole.
Säilitamine ja transport: hoida hästi ventileeritavas kohas, eemal äärmuslikest temperatuuridest ja otsesest päikesevalgusest.
Märgiusstuste selgit:

- tootmiskuupäev (kk/aaaaa)
- säilivusaeg (kk/aaaa)
- ühekordselt kasutatav toode, mitte korduvkasutada

Kindapakendi tähistused: märk „LAHTI PRO", CE-vastavusmärk, artikli number, suurus, tootmise kuu/aasta, piktogrammid kaitse kohta tervisele ohtlike ainete ja segude ning kahjulike bioloogiliste tegurite eest, piktogramm „Loe juhendit", seerianumber – lõpeb tähtedega ZDI.
Vastavushindamise protsessis osales teavitatud asutus nr 2777:Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА – ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ Артикул №: L2223XXY Превод на оригиналната инструкция за експлоатация

LAHTI PRO

ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ УПОТРЕБА, ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ.Съхранявайте инструкциите за евентуална бъдеща употреба.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Трябва да прочетете всичко предупреждения за безопасност и всички указания за безопасна употреба.

Еднократни нитрилови ръкавици, с диамантена текстура, без талк – Модел: X3000, Модел Profix: L2223XYB (7–11 / S-XXL)Ръкавиците са предназначени за защита срещу опасни за здравето вещества и смеси, както и срещу вредни биологични фактори.Ръкавиците са проектирани за защита от химически вещества съгласно EN ISO 374-1:2016/Тип B и микроорганизми (вируси, бактерии и гъби) съгласно EN ISO 374-5:2016.Тип B – означава устойчивост на проникване на поне 3 вещества за време ≥30 минути.Ръкавиците са произведени съгласно стандартите:EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016 и Регламент (ЕС) 2016/425. Лично защитно средство – Категория III Уебсайт, на който може да се получи Декларация за съответствие на ЕС: www.lahtipro.pl
Опаковка – 50 бр.

НИВА НА ЗАЩИТА:
„EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Тип B

JKPT

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Тип B	Ниво	EN ISO 374-6:2019: Разграждане %
n-Heptane (J)	6	44,3
40% Sodium Hydroxide (K)	5	10,0
30% Hydrogen Peroxide (P)	2	36,5
37% Formaldehyde (T)	5	17,5

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Нивата на ефективност на проникване се базират на времената за пробив по време на контакт с изпитвания химикал при стандартни лабораторни условия - съгласно EN 374-3. Действителното време на защита, осигурено на работното място, може да се различава значително от тези нива на ефективност.

Ниво на устойчивост на проникване	1	2	3	4	5	6
Измерено време на проникване (минути)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
Защита срещу бактерии и гъбички: **ИЗПЪЛНЯВА**
Защита срещу вируси: **ИЗПЪЛНЯВА**

Показания за употреба
ЕН ISO 374-4:2019 Резултатите от разграждането показват промяна в устойчивостта на ръкавиците на проникване след излагане на химикал.
Химическата устойчивост е оценена в лабораторни условия въз основа на проби, взети само от дланта (с изключение на случаите, когато дължината на ръкавицата е равна или по-голяма от 400 mm - когато се тества и маншетът) и се отнася само за тествания химикал. Може да се различава, ако химикалът се използва в смес.
Препоръчително е да се провери дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното място могат да се различават от условията на тестване в зависимост от температурата, износването и разграждането. Ръкавиците не трябва да се използват при контакт с открит пламък или за защита от остри инструменти. Ръкавиците не са предназначени за заваряване, защита от токов удар, йонизиращо лъчение или от въздействието на студени и горещи предмети.
Ръкавици за еднократна употреба. Внимавайте да не допускате попадане на химикали в работещата ръка машината. Ако химикал попадне върху кожата ви, измийте го незабавно с обилно количество вода. По време на употреба, ако има пробождане, пукнатина или разкъсване, сменете ръкавиците незабавно. Избягвайте ръкавици, които са замърсени отвътре – това може да причини раздразнение, водещо до дерматит или по-сериозно нараняване.
Преди употреба проверете дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното място могат да се различават от условията на изпитването на типа в зависимост от температурата, износването и разграждането.
По време на употреба защитните ръкавици могат да осигурят намалена устойчивост на опасни химикали поради промени във физичните свойства. Триенето, разграждането поради контакт с химикали и др. могат значително да намалят действителния експлоатационен живот. При работа с агресивни химикали, разграждането може да е най-важният фактор, който трябва да се вземе предвид при избора на химически устойчиви ръкавици.
Ръкавиците не осигуряват механична защита.

Начин на употреба:
Поставяне:
1. Свалете от ръцете и китките всички бижута и измийте ръцете си, преди да поставите ръкавиците.
2. Изтеглете една ръкавица от опаковката, като я хванете за маншета.
3. Държейки ръкавицата за маншета, сложете в ръцете, противоположна на тази, с която сте извадили ръкавицата от опаковката, без да докосвате работната повърхност.
4. Отнесете ръкавицата на доминиращата ръка.
5. Изтеглете втора ръкавица с ръката, в ръка която вече сте сложили ръкавица.
6. Сложете ръкавицата на ръката и я опънете равномерно.

Начин на употреба:
Сваляне:
1. Хванете ръкавицата на височината на маншета с пръста на другата ръка
2. Снемете ръкавицата до половината на ръката.
3. Хванете втората ръкавица за нейния външен ръб.
4. По време на сваляне на ръкавиците ги обръщайте на "опаката страна".
5. Хванете двете ръкавици без да докосвате тяхната контаминирана повърхност.
6. Свалените ръкавици изхвърлете в контейнер за опасни материали.

Състав: нитрил.
Ръкавиците могат да причинят алергична реакция. Ако възникне алергична реакция, моля, консултирайте се с лекар.
Съхранение и транспорт: съхранявайте на добре проветрено място, далеч от екстремни температури и пряка слънчева светлина.
Обяснение на маркировките:

- дата на производство (мм/гггг)
- срок на годност (мм/гггг)
- продукт за еднократна употреба, не използвайте повторно

Маркировки на опаковката на ръкавиците: знак „LAHTI PRO", CE маркировка, номер на артикула, размер, месец/година на производство, пиктограми за защита срещу опасни за здравето вещества и смеси, както и вредни биологични фактори, пиктограма „Прочетете инструкциите", сериен номер – завършващ с буквите ZDI.
В процеса на оценка на съответствието участва уведомена институция № 2777:Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland

CS NÁVOD K POUŽITÍ – OCHRANNÉ RUKAVICEČíslo článku: L2223XXY Překlad originálního návodu

LAHTI PRO

PŘED POUŽITÍM SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM.Uchovejte návod pro případné budoucí použití.UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny k bezpečnému používání.

Jednorázové nitrilové rukavice, s diamantovou texturou, nepudrované – Model: X3000, Model Profix: L2223XYB (7–11 / S–XXL)Rukavice jsou určeny k ochraně proti látkám a směsím, které jsou nebezpečné pro zdraví, a proti škodlivým biologickým činitelům.Rukavice jsou navrženy pro ochranu proti chemickým látkám podle EN ISO 374-1:2016 / Typ B a mikroorganismům (viry, bakterie a houby) podle EN ISO 374-5:2016.Typ B – znamená odolnost proti průniku alespoň 3 látek po dobu ≥30 minut.Rukavice jsou vyrobeny v souladu s normami:EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016 a Nařízením (EU) 2016/425.Osobní ochranný prostředek – Kategorie III
Webová stránka, kde je k dispozici Prohlášení o shodě EU:www.lahtipro.pl
Balení – 50 ks

ÚROVNĚ OCHRANY:

■ **EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ B**

JKPT

| EN ISO 374-1:2016+