




CECHY PRODUKTU

MATERIAŁ: silikon. Wysoki komfort pracy i dobre dostosowanie się do twarzy użytkownika na stanowiskach zagrożonych gazami, parami i mgłami. Półmaska wyposażona jest w dwa podłączenia gwintowane, które umożliwiają połączenie z odpowiednimi filtrami, pochłaniaczami lub filtropochłaniaczami. W komplecie służą do ochrony przed ograniczonymi stężeniami gazów i aerozoli. Po skompletowaniu z odpowiednimi pochłaniaczami lub filtropochłaniaczami o średnicy 70 mm służy do ochrony układu oddechowego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. **Zastosowanie:**
 - z pochłaniaczami 46055 - A1 - pary organiczne do stężenia 0,1% w powietrzu - z pochłaniaczami 46058 - A1B1E1K1 - wszystkie inne gazy do stężenia 0,1% w powietrzu - z filtropochłaniaczami 46056 - A1P2 - pary organiczne do stężenia 0,1% w powietrzu i pyły do 10XNDS. Prosta w obsłudze. Dostarczana bez pochłaniaczy. Zastosowanie półmaski jest dozwolone tylko wtedy, gdy stężenie tlenu nie jest nie mniejsze niż 17% objętości. NORMA: EN 140:1998.

Kat. III
Cat. III



KOD	TYP	
46064	2 pochłaniacze	16