

WIERTŁA DO METALU HSS-TIN

77810

FUNKCJE

- Kąt wierzchołkowy 135° z korekcją ścinu
- Wiertła szlifowane, powlekane azotkiem tytanu zwiększającym żywotność wiertel i poprawiającym jakość wykończenia otworów
- Powlekane tytanem
- Pakowane - indywidualne etui: wymiary 1.0 - 3.0 mm sprzedawane po 2 szt



DANE TECHNICZNE

Kod produktu	Dł. części rob. (mm)	L całk. (mm)	Średnica (mm)
77810	12	34	1
77815	18	40	1.5
77820	24	49	2
77825	30	57	2.5
77830	33	61	3
77832	36	65	3.2
77835	39	70	3.5
77840	43	75	4
77842	43	75	4.2
77845	57	80	4.5
77848	52	86	5
77850	52	86	5.2
77852	57	86	5.5
77855	57	93	6
77860	69	93	6.5
77865	69	101	7
77870	69	109	7.5
77875	75	109	8
77880	75	117	8.5
77885	36	117	9
77890	81	125	9.5
77895	81	125	10

77900	87	133	10.5
77905	87	133	10
77910	94	142	10.5
77915	94	142	11
77920	101	151	11.5
77925	101	151	12.5
77930	101	151	13