



CECHY PRODUKTU

Kąt wierzchołkowy 135° z korektą ścinu umożliwiającą szybkie wykonanie otworów przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu podczas punktowania. Wiertła wykonane całkowicie metodą szlifowania – gwarantują wysoką dokładność i prostoliniowość wykonania otworów. Sprzedawane w tubie plastikowej, prostokątnej: 1.0 - 8.0 mm po 10 szt.; 8.5 - 13.0 mm po 5 szt.; 16.0 - 18.0 mm po 1 szt.

KOD	Ø [MM]	L CZĘŚCI ROB. [MM]	L CAŁKOWITA [MM]	
78410	1	6	26	10/200/600
78415	1,5	9	32	10/200/1000
78420	2	12	38	10/200/1000
78425	2,5	14	43	10/200/1000
78430	3	16	46	10/200/1000
78433	3,3	18	49	10/200/1000
78440	4	22	55	10/250/1500
78441	4,1	22	55	10/250/1500
78448	4,8	26	62	10/250/500
78450	5	26	62	10/250/500
78451	5,1	26	62	10/250/500
78457	5,7	28	66	10/250/1500
78459	5,9	28	66	10/250/1500
78461	6,1	31	70	10/100/300
78463	6,3	31	70	10/100/600
78465	6,5	31	70	10/100/600
78475	7,5	34	74	10/100/400
78480	8	37	79	10/100/400
78485	8,5	37	79	5/50/200
78495	9,5	40	84	5/50/200
78512	12	51	102	5/50/200
78513	13	51	102	5/50/200
78516	16	58	115	25/125
78518	18	62	123	25/125